

## Test mode for ESAM one boiler

машина отключена от сети.

- вход тестовый режим: нажать одновременно и удерживать, «1 чашка» и «ПАР» и вставить вилку в розетку.
- Индикаторы «1чашка», «2чашки» и «Пар» загорятся на 2 секунды и потухнут, всё машина в «ТЕСТЕ».
- Отпустить кнопки

1. Нажать «1cup», ЗУ перемещается вверх до ограничения концевиком, загорится индикатор 1чашки.

2. Нажать «2cup», ЗУ перемещается «вниз» до ограничения концевиком, загорится индикатор 2 чашек.

Во время работы мотора ЗУ мигает индикатор молотого кофе .

\* 3. Нажать кнопку «ЕСО» включиться мотор измельчителя.

4. Нажать кнопку «ПАР», включиться помпа.

Во время работы помпы мигает индикатор «пар».

5. Нажать кнопку очистка от накипи, включиться нагрев бойлера (индикатор 1 и 2чашки загорятся).

6. Открыть «сервисную дверь» загорится индикатор «авария»

7. Удалить контейнер «кофейной гущи», загорится индикатор заполнен контейнер.

8. Открытие паровой клапан загорится индикатор предупреждения о накипи.

9. Удалить водный контейнер, загорится индикатор «НЕТ ВОДЫ»

Установить контейнеры, закрыть сервисную дверь.

Следующая проверка проводится при положении ЗУ в любой точке, кроме конечных.

- Нажать кнопку «вкл\выкл» и повернуть регулятор «крепость кофе»

- крайне левая позиция: загорится индикатор «1чашки».

- Центральная позиция: загорится индикатор «2чашек».

- крайняя правая позиция загорится индикатор «пар».

- нажать кнопку «вкл\выкл» и повернуть регулятор «количество воды»

- крайне левая позиция загорится индикатор «нет воды».

- Центральная позиция загорится индикатор «отсутствует лоток для гущи».

- крайняя правая позиция загорится индикатор «авария»

Чтобы выйти из сервиса, отключите машину от сети.

\* кнопка «ЕСО» - соответствует кнопке предварительно молотый кофе.

Спасибо zumer.